



### Hauptmerkmale

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Baureihe                    | Acti 9            |
| Produktname                 | Acti 9 iSW        |
| Produkt oder Komponententyp | Lasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | iSW               |
| Geräteanwendung             | Steuerung         |
| Beschreibung der Pole       | 1P                |
| Anwendungskategorie         | AC-22A            |
| Eignung für Isolation       | Ja                |

### Zusatzmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                      | 20 A bei 250 V AC 50/60 Hz   |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>             | 250 V AC 50/60 Hz  |
| Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>                 | 250 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4  |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U <sub>imp</sub> ] | 4 kV   |
| Betätigungsart  | Kippschalter   |
| Anzeigen am Gerät                                     | ON/OFF-Anzeige   |
| Plus-Kontaktanzeige                                   | Ja   |
| Montagevariante                                       | Befestigt  |
| Montagehalterung                                      | DIN-Schiene  |
| 9-mm-Raster   | 2  |
| Höhe  | 77 mm  |
| Breite  | 18 mm  |
| Tiefe   | 70 mm  |
| Farbe   | Grau   |
| Mechanische Lebensdauer                               | 300000 Zyklen  |
| Elektrische Lebensdauer                               | 30000 Zyklen   |
| Anschlüsse - Klemmen                                  | Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - fest<br>Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - flexibel<br>Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge                                | 9 mm   |
| Anzugsmoment  | 1,2 Nm   |

### Montage

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60669-2-4 |
| Schutzart (IP)                   | IP4              |
| Verschmutzungsgrad               | 2                |
| Tropenfest                       | 2                |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C      |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|