



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 Smartlink
Produkt oder Komponententyp	Smart-Kommunikationsmodul
Kurzbezeichnung des Geräts	Smartlink SI D
Application type	Grundlegende Energiemessung E Verbesserte Lastüberwachung E, U, I, P, Pf Latalarm
Number max of connected devices	Bis zu 20 Wireless-Geräte
Max. Versorgungsstrom	2 A
Nennhilfsspannung [UH,nom]	110 - 230 V AC +/- 20 %
Produktkompatibilität	Wireless-Energiesensor
Kommunikations-Service	Ethernet Modbus TCP/IP-Server Webserver
Webserver	Eingebettete Webseite Kompatibel mit GMS-Controller
Übertragungsunterstützung/Frequenz	2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Webdienste	Webseite

### Zusatzmerkmale

Anwendungsspezifischer E/A	Impuls-Summenzähler
Leistungsaufnahme in VA	5 VA
Überbrückungszeit	10 ms
Rückstellung	Werksreset auf Frontseite
Lokale Signalisierung	Produktstatus: 1 LED (grün, orange und rot) Ethernet-Status (LAN ST): 1 LED (grün, orange und rot)
Einbauposition	Vertikal auf DIN-Schiene
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Position des Anschlusses	Vorgeschaltet
Elektrische Isolierungsklasse	Class III
Überspannungskategorie	III
9 mm Polmittenabstand	6 nützlich
Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	67,5 mm
Produktgewicht	133 g
Kompatible Produktfamilie	PowerTag Wireless-Energiesensor
Inbetriebnahme-Schnittstelle	Webseite ECOREACH
Kompatibilitätscode	Acti 9 Smartlink IP

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------