



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Zusatzmerkmale


Anzahl Wege	24 N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 1P + N
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	18 mm
Markierung	N L
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	230 V AC Ph/N
Nennisolationsspannung U _i	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Unten auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Breite	430 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig

Montage

Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------