



### Hauptmerkmale

Produktserie	Advantys ABE9
Produkt oder Komponententyp	Passive dezentrale E/A IP 67
Anzahl von Kanälen	8
Elektrische Verbindung	1 vorverdrahteter Kabelsteckverbinder, 5 m Kabellänge 8 Buchsen M12 5-polig
Status-LED	Ohne

### Zusatzmerkmale

Anzahl von Punkten	16
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC
Strom pro Kanal	4 A
Isolationsgruppe	Kategorie 3 entspricht VDE 0110
Betriebsart	Jede Position
Befestigungsart	M4-Schraubbefestigung
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Gesamtstrom	16 A 1 mm <sup>2</sup> 12 A 0,75 mm <sup>2</sup>
Trennung von gemeins. Komp.	Ohne oder mit
Produktgewicht	1,61 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 529
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Vibrationsfestigkeit	0,2 gn (f= 57...150 Hz) entspricht IEC 68-2-6, FC tests
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht EN 68-2-2 30 gn für 11 ms entspricht IEC 68-2-2

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------