



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Montagezubehör
Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Starterkomponente	Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe Star-Delta

### Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Kopfmontage	M4 x 10
ISO-Gewinde	M4
Motorleistung (kW)	110 KW 30 KW 63 KW 18,5 KW 37 KW 25 KW 11 KW 132 KW 4 KW 59 KW 147 KW 22 KW 75 KW 15 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW
Typ des Motorstarters	Stern-Dreieck
Montagehalterung	Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Kombi-AM1-ED-Schiene Omega AM1-DP-Schiene Omega AM1-DE-Schiene
Anzahl Geräte	2
Produktmontage	Befestigungsplatte Schiene
Produktgewicht	0,002 kg
Schraubenkopfform	Geschlitzt Sechskant
Mech. Verriegelung Star-Delta	Ohne
Gewindelänge	10 mm
Gelieferte Ausrüstung	Scheibe

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------