



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Montagezubehör
Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Starterkomponente Star-Delta	1/4 Drehungs-Hakengleitmuttern und entsprechende Schrauben Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Befestigung des Mechanismus	Schrauben
Kopfmontage	M6 x 18
ISO-Gewinde	M6
Motorleistung (kW)	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Typ des Motorstarters	Stern-Dreieck
Montagehalterung	Kombi-AM1-ED-Schiene Omega AM1-DE-Schiene Omega AM1-DP-Schiene Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Gekerbte AM1-EC-Schiene
Anzahl Geräte	12 2 8 15
Produktkompatibilität	Für Stützen AM3-EC
Produktmontage	Schiene Befestigungsplatte

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Produktgewicht	0,006 Kg 0,005 kg
Schraubenkopfform	Geschlitzt Sechskant
Mech. Verriegelung Star-Delta	Ohne
Gewindelänge	18 mm
Gelieferte Ausrüstung	Scheibe

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------