



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt oder Komponententyp	Montageplatte
Beschreibung der Pole	3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	25 A
I <sup>2</sup> t bei Aktivierung	200000 A <sup>2</sup> .s
Anzahl von Kabeln	3 Kabel 4 mm <sup>2</sup> bei 105 °C
Breite	54 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	61 mm

### Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60439-1
9-mm-Raster	6

### Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.