



Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	HK
Produkt oder Komponententyp	Steckerausgang
Beschreibung der Pole	3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	32 A
I ² t bei Aktivierung	200000 A ² .s
Anzahl der Punkte	2
Anzahl von Kabeln	3 Kabel 4 mm ²
Kabellänge	1 m
Menge pro Satz	Satz à 6 Stück

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui	600 V entspricht CSA 600 V entspricht UL 690 V entspricht IEC 60439-1
Spitzenstrom	25 kA
Breite	18 mm
Höhe	45,5 mm
Tiefe	38 mm

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.