



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | DF22 |
| Produkt oder Komponententyp | Hilfsschalterblock |
| Betrieb des Zusatzkontakts | Unverzögert |
| Zus. des Polkontakts | 1 NC |
| Anschlüsse - Klemmen | Faston Stecker |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|--|
| Kompatible Produktfamilie | TeSys DF |
| Nennisolationsspannung Ui | 250 VAC |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 24-240 V AC AC-15 24-240 V DC DC-13 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 5 A |
| Minimaler Schaltstrom | 30 mA |
| Minimale Schaltspannung | 10 V |
| Produktgewicht | 0,032 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|