Produktdatenblatt Eigenschaften

GS1AM1 KONTAKTBLOCK 1XOF



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 F Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1G Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 J Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 K Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 L Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 N Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1Q Sicherungslasttrennschalter
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 W
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom le	5 A bei 127 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 3 A bei 400/415 V AC-15 2 A bei 440 V AC-15 12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 48 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13 0,4 A bei 220 V DC-13

Zusatzmerkmale

1 Mcycles
30000 Zyklen AC-15
50 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
NFC
DIN
BS
Direkt rechts
Vorderseite
0,023 kg

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	

RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months