



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 F Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1G Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 J Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 K Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 L Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 N Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1Q Sicherungslasttrennschalter
Aufbau und Typ des Anschlusses	2 W
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom Ie	5 A bei 127 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 3 A bei 400/415 V AC-15 2 A bei 440 V AC-15 12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 48 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13 0,4 A bei 220 V DC-13

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Switch rated current	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Steuergriffs	Direkt rechts
Montageort	Vorderseite
Produktgewicht	0,035 kg

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------