



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AN
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Unverzögert
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	20 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom Ie	1 A bei 220 V DC-13 10 A bei 230 V AC-15 12 A bei 127 V AC-15 4 A bei 48 V DC-13 6 A bei 440 V AC-15 8 A bei 400/415 V AC-15 1,2 A bei 110 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GS Sicherung für Lasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Switch rated current	1250 A 160 A 400 A 50 A 63 A 800 A 250 A 315 A 600 A 125 A 100 A 60 A 200 A 630 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Steuergriffs	Direkt vorne Direkt rechts Außen, rechte Seite Außen, Frontseite
Produktgewicht	0,132 kg

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------