



## Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt oder Komponententyp	Drehantrieb
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS2J TeSys GS GS2K TeSys GS GS2L TeSys GS GS2N TeSys GS GS2P TeSys GS GS2Q FuPact GS GSB100 FuPact GS GSC125 FuPact GS GSD125 FuPact GS GSB160 FuPact GS GSB200 FuPact GS GSB250 FuPact GS GSD250 FuPact GS GSB400 FuPact GS GSD400
Typ des Steuergriffs	Außen, rechte Seite
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb

## Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Verriegelbar in Position O
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,24 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------