



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie | TeSys |
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GS2AH |
| Produkt oder Komponententyp | Drehantrieb |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys GS GS2J TeSys GS GS2K TeSys GS GS2L TeSys GS GS2N TeSys GS GS2P TeSys GS GS2Q |
| Typ des Steuergriffs | Außen, Frontseite |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Farbe der Grifffrontplatte | Grau |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Handle positions | O-I |
| Verriegelung des Drehgriffs | Mit |
| Switch rated current | 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A |
| Normen | IEC |
| Produktgewicht | 0,24 kg |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP55 |
|----------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|