



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV1G
Produkt oder Komponententyp	Klemmenleiste
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U TeSys LS1

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungstrom Ie	63 A
Montageort	Oben
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1 starr AWG 4 Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...16 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...16 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...25 mm ² starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5...4 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5...6 mm ² starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5...4 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 flexibel AWG 4
Anzugsmoment	1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung 2,2 Nm - auf Stecker
Produktgewicht	0,04 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------