



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GVAU |
| Produkt oder Komponententyp | Unterspannungsauslöser |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktkompatibilität | GV2ME GV2L GV2LE GV2P GV3L GV3P |
| Steuerkreisspannung | 380 - 400 V AC 60 Hz |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | 0,85 - 1,1 Un |
| Nennisolationsspannung Ui | 600 V AC entspricht UL 508 690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14 |
| Schaltswelle | 0,7 - 0,35 Un |
| Anzugsleistung in VA | 12 VA AC |
| Anzugsleistung in W | 8 W DC |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 3,5 VA AC |
| Halteleistungsaufnahme in W | 1,1 W für DC Stromnetz |
| Ansprechzeit | 10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1 |
| Lastfaktor | 100 % |
| Anschlüsse - Klemmen | Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...2,5 mm²starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...2,5 mm²starr Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75...1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75...1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse |
| Anzugsmoment | < 1,4 Nm auf Klemmen mit Schraubklemmung |
| Mechanische Lebensdauer | 10000 Zyklen mit GV3P und GV3L 30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P |
| Menge pro Satz | Satz mit 10 Stück |
| Produktgewicht | 0,105 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|