



Hauptmerkmale

Product	Einpoliger Sicherheitsschalter
Current Rating	30 A
Certifications	UL-gelistete Datei E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 nach dem Verzinken wärmebehandelter Stahl
Factory Installed Neutral	Keine
Disconnect Type	Trennschalter ohne Schmelzsicherung
Short Circuit Current Rating	200 kA Maximum
Mounting Type	Wandgehäuse
Number of Poles	3
Electrical Connection	Kabelschuhe
Duty Rating	Schwere Beanspruchung
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 12 - AWG 6 aluminiumfarben AWG 14 - AWG 6 Kupfer

Zusatzmerkmale

Breite	191,77 mm
Höhe	370,84 mm
Tiefe	125,98 mm
Anzugsmoment	5,08 Nm für 13,3 mm ² (AWG 6) 4,52 Nm für 8,367 mm ² (AWG 8) 3,95 Nm für 2,06...5,261 mm ² (AWG 14 - AWG 10)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.