



### Hauptmerkmale

Product	Einpoliger Sicherheitsschalter
Current Rating	600 A
Certifications	UL-gelistete Datei E2875
Enclosure Rating	NEMA 1 Stahl
Factory Installed Neutral	Keine
Disconnect Type	Trennschalter ohne Schmelzsicherung
Short Circuit Current Rating	200 kA Maximum
Mounting Type	Wandgehäuse
Number of Poles	3
Electrical Connection	Kabelschuhe
Duty Rating	Schwere Beanspruchung
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 3/0 - 500 kcmil Kupfer oder Aluminium

### Zusatzmerkmale

Kurzschlussbeständigkeit	200 kA
Breite	701,80 mm
Höhe	1276,35 mm
Tiefe	257,30 mm
Anzugsmoment	42,37 Nm (AWG 3/0 - 500 kcmil)

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.