



Hauptmerkmale

Product	Einpoliger Sicherheitsschalter
Current Rating	60 A
Certifications	UL-gelistete Datei E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 nach dem Verzinken wärmebehandelter Stahl
Factory Installed Neutral	Keine
Disconnect Type	Trennschalter ohne Schmelzsicherung
Short Circuit Current Rating	200 kA Maximum
Mounting Type	Wandgehäuse
Number of Poles	4
Electrical Connection	Kabelschuhe
Duty Rating	Schwere Beanspruchung
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 14 - AWG 3 Kupfer AWG 12 - AWG 3 aluminiumfarben

Zusatzmerkmale

Kurzschlussbeständigkeit	200 kA
Breite	409,70 mm
Höhe	520,70 mm
Tiefe	172,72 mm
Anzugsmoment	5,65 Nm (AWG 3) 5,08 Nm (AWG 6 - AWG 4) 4,52 Nm für 8,367 mm ² (AWG 8) 5,65 Nm für 2,06...5,261 mm ² (AWG 14 - AWG 10)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------