



### Hauptmerkmale

Produktserie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	Integrierter Antrieb für Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	ILM

### Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	250 - 700 V
Dauerstrom im Stillstand	4,8 A
Dauerstillstandsmoment	12,5 Nm
Spitzenstillstandsmoment	55 Nm
Nennleistung am Ausgang	1910 W
Nenn Drehmoment	9,1 Nm
Nenn Drehzahl	2000 rpm
Max. Strom IRMS	24 A
Nennstrom [In]	3,7 A
Wellenende	Glatt
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Breite Passfeder	40 mm
Art der Rückkopplung	Absolut-SinCos Hiperface-Multiturn
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	128 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	140 mm
Drehmomentkonstante	2,6 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	173 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole	10
Rotorträgheit	12,68 kg.cm <sup>2</sup>
Statorwiderstand	1,9 Ohm bei 20 °C für Ph/Ph 1,32 Ohm bei 120 °C für Ph/N
Statorinduktivität	22 MH bei 20 °C für Ph/Ph 11 mH bei 120 °C für Ph/N
Maximale Radialkraft Fr	2430 N bei 1000 U/min 1930 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft Fa	0,2 x Fr
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	309 mm
Anzahl an Motorstufen	2
Zentrieren des Bunddurchmessers	130 mm
Zentrierbundtiefe	3,5 mm

Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	17,2 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------