



Hauptmerkmale

Produktserie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	Verteilsystem
Kurzbezeichnung des Geräts	ILM

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	250 - 700 V
Steuerkreisspannung	24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
Eingangsstrom	20 A
Physikalische Schnittstelle	SERCOS III, Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 61800-5-1
Material	Polycarbonat
Breite	230 mm
Höhe	94 mm
Tiefe	151,4 mm
Produktgewicht	0,85 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61800-5-1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------