

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produkt oder Komponententyp	Stromschienenverteiler
Produktkompatibilität	KBA

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Maximales abgestrahltes Magnetfeld	2 pT
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Nennbetriebsstrom Ie	25 A bei 35 °C
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Nennkurzzeitstrom Icw	0,44 kA
Ipk-Nennstoßstrom	4,4 kA
Thermische Belastungsgrenze	195 kA².s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Max. Spannungsabfall	<0,72 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,67 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,61 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,54 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Montagevariante	An Clips
Beschr. d. Sammelschiene	Gerade Länge
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Anzahl Kreise	1
Anzahl Anzapf-Auslässe	0
Betätigungsart	Ohne
Normen	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Breite	3140 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	46 mm
Länge	3 m
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Produktgewicht	3,1 kg
Menge pro Satz	Satz à 6 Stück

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK06 entspricht EN/IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...35 °C (100 % von In) 35...40 °C (96 % von In) 40...45 °C (93 % von In) 45...50 °C (89 % von In) 50...55 °C (85 % von In)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------