



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produkt oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
BAR MATERIAL	Aluminiumfarben
Produktkompatibilität	KBB
Nennbetriebsstrom Ie	25 A 40 A
Montageort	Zentral
Farbe	Weiß (RAL 9003)





Zusatzmerkmale

Schutzfunktionen	Ohne Schutz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-400 V
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder für 6...10 mm ²
Betätigungsart	Kommuniziert
Anzahl Kreise	1
Gelieferte Ausrüstung	Endabdeckung
Montagevariante	An Clips
Montagehalterung	Sammelschiene
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Breite	244 mm
Tiefe	75,5 mm
Höhe	75,5 mm
Produktgewicht	500 g

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------