



### Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KN Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangeinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	63 A
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)



### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Gelieferte Ausrüstung	Leistungsschalter separat zu bestellen Abdeckplatte
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4,6 kV
Nennisolationsspannung Ui	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² flexibel Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² fest
Door/cover opening side	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm Einheiten	8
Breite	344 mm
Tiefe	106 mm
Depth (door open)	432,5 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	2,7 kg

### Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------