



## Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KS Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	400 A bei 35 °C
Protection type	Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: BS Sicherung Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

## Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6,8 kV
Nennisolationsspannung Ui	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Verlängerter Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 150 mm² flexibel Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 240 mm² fest
Door/cover opening side	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Metall
Breite	732 mm
Tiefe	350 mm
Depth (door open)	976,5 mm
Höhe	438 mm
Produktgewicht	18 kg

## Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------