



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KS Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	400 A bei 35 °C
Protection type	Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: BS Sicherung Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6,8 kV
Nennisolationsspannung Ui	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Verlängerter Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 150 mm² flexibel Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 240 mm² fest
Door/cover opening side	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Metall
Breite	732 mm
Tiefe	350 mm
Depth (door open)	976,5 mm
Höhe	438 mm
Produktgewicht	18 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.