



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KS Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	630 A bei 35 °C
Protection type	Sicherungslasttrennschalter: Kontaktmesserart Sicherung, Größe 3 entspricht NF oder DIN Standard
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 480 mm ² flexibel Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 480 mm ² fest
Door/cover opening side	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Metall
Breite	1144,5 mm
Tiefe	300 mm
Depth (door open)	1106,5 mm
Höhe	611 mm
Produktgewicht	59 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich Entsorgungsanleitung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------