

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KT Stromschienenverteiler KS Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 35 °C
Protection type	Sicherungslasttrennschalter: Diazed Sicherung, Größe E33 entspricht DIN Standard
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)



Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO63 - Kabel: 25 mm ² flexibel Kabelklemme - ISO63 - Kabel: 25 mm ² fest
Door/cover opening side	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Breite	44 mm
Tiefe	128 mm
Depth (door open)	545,5 mm
Höhe	202 mm
Produktgewicht	2,4 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------