

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Schutzfunktionen	Blitzstromableiter
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Gelieferte Ausrüstung	Quick PRD40r 3P+N
Typ der Überspann.Abl.-Klasse	Typ 2




Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics	25 kA
Maximaler Entladestrom	40 kA
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnen der Abdeckung des Abgangskastens
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Türöffnungsseite	Rechts
Türöffnungsgröße	432,5 mm
Normen	IEC 60439-2 IEC 81643-1 EN 61643-11
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	357 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	202 mm
Produktgewicht	3,4 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-C TN-S
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------