



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktserie | Canalis |
| Produktname | KS |
| Angebotstyp | Standard |
| Produkt oder Komponententyp | Winkelstück |
| Beschr. d. Sammelschiene | Standard auf Sonderanfertigung |
| Bar material | Kupfer |
| Geräteanwendung | Richtungsänderung |
| Nennbetriebsstrom I _e | 400 A bei 35 °C |
| Richtungsänderungstyp | Richtung 1: hochkant zu aufwärts - |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|-----------------------------|
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 230-690 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Montageort | Auf Kabelkanälen |
| Einbauposition | Alle Positionen |
| Elektrische Verbindung | Geschmierter Gleitanschluss |
| Montagevariante | Mit Schrauben |
| Breite | 147 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Höhe | 250...745 mm |
| Produktgewicht | 45 kg |

Montage

| | |
|--------|----------------------------|
| Normen | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
|--------|----------------------------|

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|