

Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KT Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	630 A bei 35 °C
Protection type	Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe 3
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)





Zusatzmerkmale


Geräteanwendung	Hochleistungsverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V
Nennisolationsspannung Ui	500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 300 mm ² (x2) - für L/N Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 150 mm ² (x1) - für PE
Door/cover opening side	Vorderseite
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breite	838 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	550 mm
Produktgewicht	64 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------