



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KT Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	630 A bei 35 °C
Protection type	Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe 3
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Hochleistungsverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	500 V
Nennisolationsspannung U _i	500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 300 mm ² (x2) - für L/N Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 150 mm ² (x1) - für PE
Door/cover opening side	Vorderseite
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breite	838 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	550 mm
Produktgewicht	68 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
