

## Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KT Stromschienenverteiler
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Busbar trunking compatibility	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	630 A bei 35 °C
Protection type	Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe 3
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit	3L+PEN
Farbe	Grau (RAL 7035)

## Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Hochleistungsverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V
Nennisolationsspannung Ui	500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 300 mm <sup>2</sup> (x2) - für L/N Kabelklemme - ISO70 - Kabel: 150 mm <sup>2</sup> (x1) - für PE
Door/cover opening side	Vorderseite
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Breite	838 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	550 mm
Produktgewicht	78 kg

## Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------