



### Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys&Nbsp;K-Steuerrelais TeSys K
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1
Produkt oder Komponententyp	Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
Zus. des Polkontakts	1 C/O
Anschlüsse - Klemmen	Aufschiebklemmenanschlüsse

### Zusatzmerkmale

Montageort	Front
Betriebsbemessungsspannung Ue	24-48 V AC für Versorgungsstromkreis 24-48 V DC für Versorgungsstromkreis 240 V AC für Signalschaltkreis 240 V DC für Signalschaltkreis
Nennbetriebsspannungsgrenzen	0,85 - 1,1 Uc
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	2 A
Timertyp	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1 - 30 s
Rückstellzeit	1,5 ms
Höhe	27 mm
Breite	38 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

### Montage

Umweltbedingungen	Normale Umgebungsbedingungen
Normen	VDE 0660 IEC 60947 BS 5424 NF C 63-110
Produktzertifizierungen	CSA UL
Schutzart (IP)	IP2x entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---