



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys&Nbsp;K-Steuerrelais TeSys K
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1
Produkt oder Komponententyp	Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
Zus. des Polkontakts	1 C/O
Anschlüsse - Klemmen	Aufschiebklemmenanschlüsse

Zusatzmerkmale

Montageort	Front
Betriebsbemessungsspannung Ue	240 V AC für Signalschaltkreis 240 V DC für Signalschaltkreis 110-240 V AC für Versorgungsstromkreis
Nennbetriebsspannungsgrenzen	0,85 - 1,1 Uc
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	2 A
Timertyp	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1 - 30 s
Rückstellzeit	1,5 ms
Höhe	27 mm
Breite	38 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Umweltbedingungen	Normale Umgebungsbedingungen
Normen	VDE 0660 BS 5424 NF C 63-110 IEC 60947
Produktzertifizierungen	UL CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
