



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4K
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K




### Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
Montagevariante	Schraubklemmen
Unterdrückertechnologie	Varistor (Amplitudenbegrenzung)
Steuerkreisspannung	32 - 48 V DC 32 - 48 V AC
Maximale Spitzenspannung	2 Uc
Lokale Signalisierung	LED
Menge pro Satz	Satz à 5 Stück
Höhe	25 mm
Breite	6 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	0,01 kg

### Montage

Normen	IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424
Produktzertifizierungen	CSA UL
Schutzart (IP)	IP2x entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068 TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...80 °C

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------