Produktdatenblatt
Eigenschaften

LA9ZX01495
3p-IEC-Sammelschienenstütze, Größen 12, 15, 20, 25, 30x5/10mm2



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BW
Produkt oder Komponententyp	Sammelschienenhalterung
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	200 A - Schienenquerschnitt: 12 x 5 mm 250 A - Schienenquerschnitt: 15 x 5 mm 320 A - Schienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Schienenquerschnitt: 25 x 5 mm 450 A - Schienenquerschnitt: 30 x 5 mm 360 A - Schienenquerschnitt: 12 x 10 mm 520 A - Schienenquerschnitt: 20 x 10 mm 630 A - Schienenquerschnitt: 30 x 10 mm
Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60947-1 690 V entspricht NF C 20-040
Abstand zwischen Trägern	570 mm
Sammelschienenraster	60 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 mit Abdeckung
Temperaturbeständigkeit	125 °C
Normen	UL 508 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	IEC

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate