





Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys D
Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts	LC1D
Anwendung des Schützes	Motorsteuerung Widerstandslast
Nutzungskategorie	AC-1 AC-3
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 50/60 Hz
Beschreibung der Pole	3P
Zus. des Polkontakts	3 NO
Nennbetriebsstrom I _e	25 A 60 °C) bei ≤ 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis 12 A 60 °C) bei ≤ 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
Motorleistung (kW)	7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW bei 415-440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3,7 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorleistung (HP)	1 Hp bei 115 V AC 60 Hz für 1P Motor entspricht CSA 1 Hp bei 115 V AC 60 Hz für 1P Motor entspricht UL 10 Hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht CSA 10 Hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht UL 2 Hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1P Motor entspricht CSA 2 Hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1P Motor entspricht UL 3 Hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht CSA 3 Hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht UL 3 Hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht CSA 3 Hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht UL 7,5 Hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht CSA 7,5 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3P Motor entspricht UL
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz

Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²starr ohne Aderendhülse Steuerkreis: Klemmschraube 2 1...4 mm²flexibel ohne Aderendhülse Steuerkreis: Klemmschraube 2 1...4 mm²starr ohne Aderendhülse Steuerkreis: Federklemme 1 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Steuerkreis: Federklemme 2 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²starr ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 1...4 mm²starr ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Federklemme 1 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Federklemme 2 2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 1...4 mm²flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²flexibel mit Aderendhülse Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 1...2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²flexibel ohne Aderendhülse Steuerkreis: Klemmschraube 1 1...4 mm²flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: Klemmschraube 2 1...2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Hauptstromkreis: Ringkabelschuhe (äußerer Durchmesser: 8 mm) Steuerkreis: Ringkabelschuhe (äußerer Durchmesser: 8 mm)
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne eingebaute Amplitudenbegrenzerdiode
Schutzabdeckung	Mit
Aufbau der Hilfskontakte	1 S + 1 Ö
Steuerkreisspannungsgrenzen	Abfall: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz 60 °C) Betriebsbereit: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz 60 °C) Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc bei 60 Hz 60 °C)
Nennisolationsspannung Ui	Steuerkreis: 600 V CSA zertifiziert Steuerkreis: 600 V UL zertifiziert Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert Steuerkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1 Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie	III
Montagehalterung	Platte Schiene
Flammenfestigkeit	V1 entspricht UL 94
Anzugsmoment	Steuerkreis: 1,7 Nm - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Steuerkreis: 1,7 Nm - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Hauptstromkreis: 1,7 Nm - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Hauptstromkreis: 1,7 Nm - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Betriebsbemessungsspannung Ue	Hauptstromkreis: ≤ 690 V AC 25 - 400 Hz
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A bei <60 °C für Steuerkreis 25 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung	140 A AC für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität	250 kA bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Zugehörige Absicherung	10 A gG für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1 25 A bei ≤ 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis 40 A bei ≤ 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz	2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Hauptstromkreis


Verlustleistung je Pol	0,36 W AC-3 1,56 W AC-1
Anzugsleistung in VA	70 VA cos phi 0,75 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA	7 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Ansprechzeit	4 - 19 ms Öffnung 12 - 22 ms Schließung
Sicherheitslevel	B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer	15000000 Zyklen
Maximale Betriebsrate	3600 cyc/h bei <60 °C
Minimaler Schaltstrom	5 mA für Steuerkreis
Minimale Schaltspannung	17 V für Steuerkreis
Nicht überlappende Zeit	1,5 Ms bei Aberregung zwischen Öffnern und Schließern 1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Öffnern und Schließern
Isolationswiderstand	> 10 MOhm für Steuerkreis
Höhe	77 mm
Breite	45 mm
Tiefe	86 mm
Produktgewicht	3,25 kg

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-4-1 UL 508
Produktzertifizierungen	GOST DNV LRQS (Lloyds register of shipping) UL CCC BV RINA CSA GL
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529 IP2x entspricht VDE 0106
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Geräte-Umgebungstemperatur	-40...70 °C bei U _c
Aufstellungshöhe	3000 m ohne Lastminderung
Feuer Beständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Stoßfestigkeit	10 gn Schütz geöffnet 15 gn Schütz geschlossen
Vibrationsfestigkeit	2 gn 5...300 Hz Schütz geöffnet 4 gn 5...300 Hz Schütz geschlossen
Wärmeableitung	2...3 W bei 50/60 Hz für Steuerkreis

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------