





## Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Baureihe   | TeSys  |
| Produktname  | TeSys D  |
| Produkt oder Komponententyp                            | Schütz   |
| Kurzbezeichnung des Geräts                             | LC1D   |
| Anwendung des Schützes                                 | Widerstandslast<br>Motorsteuerung  |
| Nutzungskategorie                                      | AC-1<br>AC-4<br>AC-3   |
| Beschreibung der Pole                                  | 3P   |
| Power pole contact composition                         | 3 NO   |
| Betriebsbemessungsspannung Ue                          | Hauptstromkreis: $\leq 690$ V AC 25 - 400 Hz<br>Hauptstromkreis: $\leq 300$ V DC   |
| Nennbetriebsstrom Ie                                   | 50 A 60 °C) bei $\leq 440$ V AC AC-3 für Hauptstromkreis<br>80 A 60 °C) bei $\leq 440$ V AC AC-1 für Hauptstromkreis   |
| Motorleistung (kW)                                     | 15 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>22 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>30 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>33 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>25 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>30 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>11 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)   |
| Motor power HP (UL / CSA)                              | 3 Hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor<br>7,5 Hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor<br>15 Hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor<br>15 Hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor<br>40 Hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor<br>40 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor |
| Steuerstromkreis-Typ                                   | AC bei 50/60 Hz  |
| Steuerspannung   | 120 V AC 50/60 Hz  |
| Aufbau der Hilfskontakte                               | 1 S + 1 Ö  |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]               | Entspricht IEC 60947-5-1   |
| Überspannungskategorie                                 | III  |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 10 A bei $<60$ °C für Signalschaltkreis<br>80 A bei $<60$ °C für Hauptstromkreis   |
| Irms Nenneinschaltleistung                             | 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1<br>250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1<br>900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947   |
| Nenn-Unterbrechungskapazität                           | 900 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947   |
| Nennkurzzeitstrom Icw                                  | 400 A bei $<40$ °C - 10 s für Hauptstromkreis<br>810 A bei $<40$ °C - 1 s für Hauptstromkreis<br>84 A bei $<40$ °C - 10 min. für Hauptstromkreis<br>208 A bei $<40$ °C - 1 min. für Hauptstromkreis<br>100 A - 1 s für Signalschaltkreis<br>120 A - 500 ms für Signalschaltkreis<br>140 A - 100 ms für Signalschaltkreis   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zugehörige Absicherung       | 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1<br>100 A gG bei $\leq 690$ V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis<br>100 A gG bei $\leq 690$ V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis   |
| Mittlere Impedanz            | 1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Hauptstromkreis  |
| Nennisolationsspannung $U_i$ | Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert<br>Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert<br>Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1<br>Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert<br>Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert<br>Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1   |
| Elektrische Lebensdauer      | 1,45 Mcycles 50 A AC-3 bei $U_e \leq 440$ V<br>1,1 Mcycles 80 A AC-1 bei $U_e \leq 440$ V  |
| Verlustleistung je Pol       | 3,7 W AC-3<br>9,6 W AC-1   |
| Safety cover                 | Mit  |
| Montagehalterung             | Schiene<br>Platte  |
| Standards                    | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508  |
| Produktzertifizierungen      | DNV<br>GOST<br>UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>RINA<br>BV<br>CSA<br>CCC  |
| Anschlüsse - Klemmen         | Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse<br>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse<br>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> starr ohne Aderendhülse<br>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> starr ohne Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1...35 mm <sup>2</sup> starr ohne Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> starr ohne Aderendhülse |
| Anzugsmoment                 | Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6<br>Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2<br>Hauptstromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25...35 mm <sup>2</sup> Sechskant 4 mm<br>Hauptstromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1...25 mm <sup>2</sup> Sechskant 4 mm  |
| Ansprechzeit                 | 4 - 19 ms Öffnung<br>12 - 26 ms Schließung   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Sicherheitslevel        | B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1 |
| Mechanische Lebensdauer | 6 Mcycles  |
| Maximale Betriebsrate   | 3600 cyc/h bei <60 °C  |

## Zusatzmerkmale


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Spulentechnologie            | Ohne integriertes Beschaltungsmodul   |
| Steuereissspannungsgrenzen   | Abfall: 0,3 - 0,6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)<br>Betriebsbereit: 0,8 - 1,1Uc AC 50 Hz 60 °C)<br>Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C) |
| Anzugsleistung in VA         | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)  |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)  |
| Wärmeableitung               | 4...5 W bei 50/60 Hz  |
| Ausführung der Hilfskontakte | Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1<br>Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1                        |
| Anzeige Schaltkreisfrequenz  | 25 - 400 Hz   |
| Minimaler Schaltstrom        | 5 mA für Signalschaltkreis  |
| Minimale Schaltspannung      | 17 V für Signalschaltkreis  |
| Nicht überlappende Zeit      | 1,5 Ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt<br>1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt           |
| Isolationswiderstand         | > 10 MOhm für Signalschaltkreis   |

## Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Schutzart (IP)                   | IP20 Frontseite entspricht IEC 60529  |
| Schutzbehandlung                 | TH entspricht IEC 60068-2-30  |
| Verschmutzungsgrad               | 3   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...60 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -60...80 °C   |
| Geräte-Umgebungstemperatur       | -40...70 °C bei Uc  |
| Aufstellungshöhe                 | 3000 m ohne Lastminderung   |
| Feuer Beständigkeit              | 850 °C entspricht IEC 60695-2-1   |
| Flammenfestigkeit                | V1 entspricht UL 94   |
| Mechanische Festigkeit           | Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz<br>Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz<br>Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms<br>Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms |
| Höhe                             | 122 mm  |
| Breite                           | 55 mm   |
| Tiefe                            | 120 mm  |
| Produktgewicht                   | 0,855 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                          |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Circular Economy-Eignung |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                         |
| WEEE                     | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|