

Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys D
Produkt oder Komponententyp	Wendeschutz
Kurzbezeichnung des Geräts	LC2D
Anwendung des Schützes	Motorsteuerung
Nutzungskategorie	AC-3
Typ des Steuerkreises	DC
Spulentyp	Standard
Beschreibung der Pole	3P
Zus. des Polkontakts	3 NO

Zusatzmerkmale

Bauweise	Montiert
Spulentechnologie	Integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Schutzabdeckung	Mit
Aufbau der Hilfskontakte	1 S + 1 Ö
Verriegelungsart	Mechanisch
Überspannungskategorie	III
Montagehalterung	Platte Schiene
Zugehörige Absicherung	10 A gG für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1 20 A gG bei ≤ 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mechanische Lebensdauer	30000000 Zyklen
Höhe	99 mm
Breite	90 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	1,017 kg

Montage

Normen	IEC 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1
Produktzertifizierungen	BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) GOST CSA CCC RINA UL GL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------