



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Baureihe | TeSys |
| Produktname | TeSys LE |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LE1D |
| Produkt oder Komponententyp | Gekapselter Direktanlasser |
| Geräteanwendung | Standard |
| Nutzungskategorie | AC-3 |
| Geräteaufbau | Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen Schütz |
| Betätigungsart | Ohne |




Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Nennbetriebsstrom I _e | 12 A AC-3 |
| Motorleistung (kW) | 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| Thermischer Strom [I _{the}] | 12 A |
| [U _c] control circuit voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Kabeleinführungsnummer | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben 2 Kabeleinführung: ISO20 bottom 2 Kabeleinführung: Pg 13 bottom 2 Kabeleinführung: Pg 16 bottom |
| Breite | 88 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Produktgewicht | 0,92 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Material | Polycarbonat |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK07 entspricht IEC 60529 |
| Normen | IEC 60947-4-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C |
| Umweltbedingungen | Standardumgebung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

| | |
|---------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
