# Produktdatenblatt Eigenschaften

# LS1D32

Grundgerät Sicherungstrennsch., LS1, 3p, 32A, f. Sicherung NFC 10x38mm





#### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LS1
Produkt oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	LS1D
Beschreibung der Pole	3P

#### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Schiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Betätigungsart	Kippschalter
Betriebsbemessungsspannung Ue	600 V
Nennbetriebsstrom le	32 A für Hauptstromkreis
Anzeigen am Gerät	Anzeige Sicherungsfall
Sicherungsgröße	10 x 38 mm
Sicherungstyp	AM GG
Zugehörige Absicherung	30 A aM 30 A gG
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 16 mm²starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 16 mm²flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 14 mm²flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	1,7 Nm auf Klemmen mit Schraubklemmung

#### Montage

Normen	IEC 60947-4-1	
	IEC 60947-2	
	IEC 60947-1	
Produktzertifizierungen	BV	
	UR	
Schutzart (IP)	IP20	
Schutzbehandlung	TH	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5070 °C Betrieb	
Höhe	89 mm	
Breite	45 mm	
Tiefe	68,3 mm	
Produktgewicht	0,3 kg	

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	<sup>™</sup> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------