



Hauptmerkmale

Produktname	Wiser für KNX
Produkt oder Komponententyp	Logik-Controller

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	2 W
LED indicator	LED (grün)CPU-Auslastung: LED (grün/rot)KNX powered/reset:
Physikalische Schnittstelle	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX
Integrierte Schnittstellen	1 USB 2.0-Port
Betätigungsart	RESET-Drucktaster
Anschlüsse - Klemmen	KNX-Bus: Bus-Anschlussklemme 2 Kabel 0,8 mm ² Stromversorgung: Klemmenanschluss 1,5 mm ² Seriell: Klemmenanschluss 1,5 mm ²
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	52 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Aufstellungshöhe	0 - 2000 m
Relative Feuchtigkeit	0...93 %
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2002/96/EG - WEEE-Richtlinie
Normen	IEC 60950-1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------