



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LU2MB
Produkt oder Komponententyp	Wendeblock
Gehäusevariante	Direkte Montage
Geräteanwendung	Motor control
Nennbetriebsstrom I _e	32 A
[U _c] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2360 mA bei 24 V AC I max. während Schließen

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung U _e	690 V AC Hauptstromkreis
Netzwerkfrequenz	40 - 60 Hz
Dauer der Anzugsphase	25 Ms AC 15 ms DC
Ansprechzeit	150 ms mit Richtungswechsel 75 ms ohne Richtungswechsel
Standards	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, mit Phasentrenner CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
Produktzertifizierungen	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine
Nennisolationsspannung U _i	690 V entspricht IEC 60947-6-2 600 V entspricht UL 60947-4-1 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV entspricht IEC 60947-6-2
Befestigung	Steckbarer

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Anschlüsse - Klemmen	<p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,34...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel mit Aderendhülse</p> <p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel ohne Aderendhülse</p> <p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) fest</p> <p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,34...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel mit Aderendhülse</p> <p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) flexibel ohne Aderendhülse</p> <p>Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75...1,5 mm² (äußerer Durchmesser: 3 mm) fest</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...10 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) fest</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1...6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel mit Aderendhülse</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5...10 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel ohne Aderendhülse</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel mit Aderendhülse</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1...6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) fest</p> <p>Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5...6 mm² (äußerer Durchmesser: 4 mm) flexibel ohne Aderendhülse</p>
Anzugsmoment	<p>Steuerkreis: 0,8...1,2 Nm flach Schraubendreher 5 mm</p> <p>Steuerkreis: 0,8...1,2 Nm Kreuz Nr. 2 Schraubendreher 5 mm</p> <p>Hauptstromkreis: 1,9...2,5 Nm flach Schraubendreher 6 mm</p> <p>Hauptstromkreis: 1,9...2,5 Nm Kreuz Nr. 2 Schraubendreher 6 mm</p>
Breite	45 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	105 mm
Produktgewicht	0,4 kg
Kompatibilitätscode	LU2MB

Montage

Schutzart (IP)	<p>IP20 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte und verdrahtete Klemmen)</p> <p>IP20 entspricht IEC 60947-1 (andere Seiten)</p> <p>IP40 entspricht IEC 60947-1 (Frontplatte außerhalb Anschlusszone)</p>
Schutzbehandlung	TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	<p>-25...60 °C mit LUCM</p> <p>-25...70 °C mit LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p>
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...85 °C
Feuer Beständigkeit	<p>960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12</p> <p>650 °C entspricht IEC 60695-2-12</p>
Aufstellungshöhe	2000 m
Stoßfestigkeit	<p>10 gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27</p> <p>15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27</p>
Vibrationsfestigkeit	<p>2 gn (f= 5...300 Hz) Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27</p> <p>4 gn (f= 5...300 Hz) Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27</p>
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	<p>8 kV Level 3, in Umgebungsluft entspricht IEC 61000-4-2</p> <p>8 kV Level 4, bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2</p>
Best. gg. Strahlungsfelder	10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	<p>2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4</p> <p>4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4</p>
Verlustfreie Stoßwelle	<p>1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2</p> <p>2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2</p>
Störfestigkeit gg. HF-Felder	10 V entspricht IEC 61000-4-6

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------