



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUA
Produkt oder Komponententyp	Limiter-Trennerblock

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	LUB LU2B
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	32 A
Ausschaltvermögen	70 kA bei 690 V 130 kA
Montagevariante	Direkt
Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht EN 60947-1 690 V entspricht IEC 60947-1
Irms Bemessungseinschaltvermögen	50 kA
Anschlüsse - Klemmen	Stecker 1 1...10 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Stecker 1 1...6 mm ² flexibel mit Aderendhülse Stecker 2 1...6 mm ² flexibel mit Aderendhülse Stecker 2 1...6 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Stecker 1 1,5...10 mm ² starr Stecker 2 1,5...6 mm ² starr
Anzugsmoment	1,9...2,5 Nm Flach Ø 6 1,9...2,5 Nm Kreuz Nr. 2
Produktgewicht	0,31 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.