



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	IFE
Produkt oder Komponententyp	Schnittstellenmodul
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b - 1600 Masterpact NT Compact NS1600b - 3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s auf 2-Port RJ45 Universal Logic Plug auf 2-Port RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP Master9,6 - 38,4 kBaud
Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP für Modbus
Webserver	Integrierter HTTP-Server
Montagevariante	An Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Betätigungsart	Über Software
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC - 20 - 10 %
Max. Versorgungsstrom	3 A
Leistungsaufnahme	120 mA
Anschlüsse - Klemmen	RJ45-Steckverbinder
Produktzertifizierungen	CE GOST CULus FCC
Normen	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Höhe	105 mm
Breite	72 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	182,5 g
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil für Compact NS630b-1600 Ersatzteil für Compact NS1600b-3200

Montage

Schutzart (IP)	Stecker: IP2x Andere Bauteile: IP3x Frontplatte: IP4X
Relative Feuchtigkeit	5...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Verschmutzungsgrad	3

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94 V0 entspricht IEC 60947-1 V0 entspricht IEC 60695-2-11
Stoßfestigkeit	1000 m/s ²
Vibrationsfrequenz	5...8,4 Hz

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------