



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt oder Komponententyp	Rahmen
Type of accessory	Montagezubehör
Produktkompatibilität	Masterpact MTZ1 06-10 L1 Masterpact MTZ1 16 H1 Masterpact MTZ1 16 H2 Masterpact MTZ1 16 HA Masterpact MTZ1 16 H3 Masterpact MTZ1 16 NA
Beschreibung der Pole	3P
Performance level	L H2T H1 H2 HA H NA LB H3 N L1

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Einschubtechnik
Nennstrom [In]	1600 A bei 40 °C
Höhe	Einschubkassette einzeln: 322 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 259,5 mm
Breite	Einschubkassette einzeln: 288 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 236,5 mm
Tiefe	Einschubkassette einzeln: 266 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 207,5 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.