



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt oder Komponententyp	Rahmen
Type of accessory	Montagezubehör
Produktkompatibilität	Masterpact MTZ2 25 H1 Masterpact MTZ2 25 H1T Masterpact MTZ2 25 H10 Masterpact MTZ2 25 N2 Masterpact MTZ2 25 HA Masterpact MTZ2 25 HA10 Masterpact MTZ2 25 H2 Masterpact MTZ2 25 H1b Masterpact MTZ2 20-25 H3
Beschreibung der Pole	3P
Performance level	H10 H1b H1 H3 HA10 HA H1T H2 HF N2

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Einschubtechnik
Nennstrom [In]	2500 A bei 40 °C
Höhe	Einschubkassette einzeln: 439 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 439 mm
Breite	Einschubkassette einzeln: 441 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 441 mm
Tiefe	Einschubkassette einzeln: 394 mm Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------