



### Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung

### Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	MN geöffnet Fehler Durch Spulen versorgt
Steuerekreissspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 - 30 V DC
Schwellen-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Stromvers.-Halteleistung	4,5 VA
Montagevariante	Einschubtechnik
Reaktionszeit	90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ2 90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ3

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------