



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	MN geöffnet Durch Spulen versorgt Fehler
Steuereissspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Schwellen-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Stromvers.-Halteleistung	4,5 VA
Montagevariante	Einschubtechnik
Reaktionszeit	90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ2 90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------